
TIMMERMAN
TASTBARE KWALITEIT EN VAKMANSCHAP

DORPELLIGGING ALUMINIUM - HEFSCHUIFRAMEN



-> Indien L-ijzer niet uitgezaagd dorpelligging + 1 cm extra !

A = afstand vanaf binnenzijde façade tot achterzijde arduin (bij deuren opstand inbegrepen)

HEFSCHUIFRAMEN monorail S77SL en duorail S77			
Type	Opstand	A	Verzinken
Verzonken geplaatst	nee	5 cm	3,5 cm
Met bijkomend verzinkingsprofiel	nee	5 cm	5 cm
Met schuifhor	nee	5 cm	3,5 of 5 cm
ROLLUIK			
Met rolluik	nee	10 cm	3,5 of 5 cm
Met rolluik en schuifhor	nee	13 cm	3,5 of 5 cm
Met Noviroll	nee	12 cm	3,5 of 5 cm
Met Noviroll en schuifhor	nee	12 cm	3,5 of 5 cm
SCREEN			
Met Fixscreen/-vent Mono AK	nee	12 cm	3,5 of 5 cm
Met Fixscreen/-vent Mono AK en schuifhor	nee	15 cm	3,5 of 5 cm
Met Fixscreen 100 Slim montage 7B (en schuifhor)	nee	16 cm	3,5 of 5 cm
Met Fixscreen 150 Slim montage 7B (en schuifhor)	nee	20,5 cm	3,5 of 5 cm
Met Fixscreen 100 montage 4 (en schuifhor)	nee	13 cm	3,5 of 5 cm
Met Fixscreen 150 montage 4 (en schuifhor)	nee	13 cm	3,5 of 5 cm