

Zonnescherm LINASOL

ZONNESCHERM MET SOUND & VISION



“Strak en minimalistisch design”

- De LINASOL combineert spijttechnologie met een uiterst strakke look
- Verkrijgbaar met 2 waterdichte luidsprekers voorzien van een ingebouwde bluetooth-ontvanger; aan te sturen via smartphone of tablet
- Voorlijst eventueel uit te voeren met indirecte, gekleurde LED-sfeerverlichting of directe wit gekleurde LED-verlichting in de kast
- Uniek concept op de markt dankzij de IoT (Internet of Things) technologie
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Maximale uitval bij een breedte tot 5,5 m : 4 m
- Maximale uitval bij een breedte tot 7m : 3,5 m





Zonnescherm LINASOL

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Windweerstand tot 3 m uitval : 6 Beaufort
Maximale uitval bij breedte tot 5,5 m : 4 m
Maximale uitval bij breedte tot 7 m : 3,5 m
Koppelbaar tot 14 m (met een maximum uitval van 2 m)



Technische eigenschappen

- **Strak design met volledig gesloten cassette :**
afmetingen bij muursteun : 150 x 231 mm h
afmetingen bij plafondsteun : 178 x 275 mm h
- **Voorzien van een acryldoek** uit de Dickson Orchestra collectie
- **Uitgerust met een Somfy Sunea io motor**
(en Situo io zender)
- Keuze uit **alle RAL-kleuren** zonder meerprijs
- **Voorzien van stevige knikarmen met stalen ketting**
Optie: Powerband of 4 kabel knikarmen met of zonder LED-verlichting



Technische fiche

OPTIES

- **Directe witte LED-verlichting** met dimbare en instelbare kleurtemperatuur van 2700 K tot 6000 K (bluetooth)
- **Indirecte witte LED-verlichting** met dimbare en instelbare kleurtemperatuur van 2700 K tot 6000 K (bluetooth)
- **Indirecte en dimbare RGB (gekleurde) LED-verlichting** in het voorprofiel met instelbare kleuren (bluetooth)
- **Ingebouwde 2 x 15W RMS geluidsinstallatie** (bluetooth)
- **Zon-en windwachter**
- **Verwarmingselement 2000 Watt**