

Zonnescherm LUNO

COMPACT EN ELEGANT ZONNESCHERM



“Compact en elegant zijn de grootste troeven van deze luifel”

- Een compacte en strakke oplossing, zonder veel toeters en bellen, dat is de Luno
- Ideaal voor kleinere oppervlaktes
- Zeer compacte, 100 % sluitende kast met uiterst slanke behuizing
- Knikarmen met smeedaluminium componenten zorgen voor een extra stevigheid en een gunstige invloed op de levensduur
- Voorlijst eventueel uit te voeren met indirecte gekleurde LED-verlichting of directe wit gekleurde LED-verlichting in de kast
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
- Maximale uitval bij een breedte tot 6 m : 3,5 m
- Verkrijgbaar in vaste breedtes tussen 3 en 6 m - telkens in een veelvoud van 30 cm





Zonnescherm LUNO

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Windweerstand tot 3 m uitval : 6 Beaufort
Maximale uitval bij breedte tot 6 m : 3,5 m



Technische eigenschappen

- **Compact design met volledig gesloten cassette** :
afmetingen bij muursteen : 145 x 231 mm h
afmetingen bij plafondsteen : 185 x 280 mm h
- **Voorzien van een acryldoek** uit de Dickson Orchestra collectie
- **Uitgerust met een Somfy Sunea io motor** (en Situio zender)
- Keuze uit **12 RAL-kleuren** zonder meerprijs :
RAL1015 (ivoor), RAL9001 (crèmewit), RAL9010 (wit),
RAL7016 (antraciet), RAL7035 (lichtgrijs), RAL8019
(grijsbruin), RAL9005 (zwart), RAL9006 (alukleur),
RAL9007 (grijsaluminium), RAL7016S (antractiet
structuur), RAL7039S (quartzgrijs structuur) en
RAL9005S (zwart structuur)
- **Standaard breedtes** : 3 m, 3,3 m, 3,6 m, 3,9 m, 4,2 m,
4,5 m, 4,8 m, 5,1 m, 5,4 m, 5,7 m en 6 m
- **Standaard 2 muursteunen** van 300 mm inbegrepen
(voor een breedte tot 4,5 m) of 3 muursteunen voor een
breder uitvoering
- **Voorzien van stevige knikarmen met stalen ketting**
Optie: Powerband of 4 kabel knikarmen met of zonder
LED-verlichting

Technische fiche

OPTIES

- **Plafondbevestiging**
- **Kettingarmen**
- **Zon-en windwachter**
- **Verwarmingselement** 2000 Watt – te verkrijgen in 12
standaard RAL-kleuren, waaronder 3 structuurlakken
- **Design lichtbalk met LED-spots** voorzien van een
ingebouwde ontvanger voor bediening met een
bijgeleverde zender (met ingebouwde dimfunctie) – te
verkrijgen in 12 standaard RAL-kleuren, waaronder 3
structuurlakken